

GENERELT:

Eksisterende konstruktioner er optegnet efter tegninger fra byggeriets opførelse.
Entreprenøren skal kontrollere fritagte konstruktioner og indarbejde mål inden opstart af klinkearbejde.

NOTE:

Alle mål er mm
Alle koter er relative koter angivet i m.
Koter i (xx.xxx) er overkant klinke / GA
Der må ikke måles på tegning.
Min 10 % fald mod gulvaflob.

ALLE MÅL KONTROLLERES PÅ STEDET

SIGNATURER:

xx,xxx Koter.

D Dilationsfuge i farve som klinker



Ga
xx,xxx Gulvaflob med kote for overkant rist

○ Indløbsdysser, lav ende og skrå bund
⊗ Indløbsdysser, dyb ende

HENVISNING:

Opstaller af bassinvægge - Se tegning nr. K09_H2_EX_N210
Detaljer - Se tegning nr. K09_H5_EX_N500
Klinke- og membranedetaljer - Se tegning nr. K09_H5_EX_N510

KLINKEOVERSIGT:

Hvor ikke andet er nævnt udføres klinkearbejde generelt i
modulsystem 250x125 mm med:
- klinkemål: 244x119x8 mm
- fugebredde: 6mm
- fabrikat Agrob Buchtal - Chroma Pool

Bassin:

Sidevægge Chroma 700-18120H, farve aktiv hvid glaseret
Endevæg lav ende Som gulvklinker i bassinbund lav ende, Skridklasse B
Endevæg dyb ende over VSP-0,8m Som gulvklinker i bassinbund lav ende, Skridklasse B
Endevæg dyb ende under VSP-0,8m Som sidevægge

Bassinbund lav ende Chroma 701-18120H, farve aktiv hvid, Skridklasse B
Bassinbund dyb ende og skråning Som klinker på bassin sidevægge
Trædekanter Som gulvklinker i bassinbund lav ende, Skridklasse B med afrundet kant.
Bred klinke som 701-34126H tilpasset
Banemarkering bund Som gulvklinker i bassinbund - farve sort, Skridklasse B
Banemarkering ender Som gulvklinker i bassinbund - farve sort, Skridklasse B
Dybdearkering overgang Chroma 92634090H, farve aktiv hvid, Profileret Skridklasse B

Promenadearealer:

Gulv Chroma 901-38110H - farve naturhvid, Skridklasse B
Sokkelklikesystem inkl hulkehl vandrønde Chroma 901-37080 - farve naturhvid (med tilhørende hjørneklinker)
Chroma 91-54420 - farve naturhvid, Skridklasse B

Overløbsrende:

Gribekant 900044-55760 m. sort kant, Skridklasse C
Kant mod promenadedæk 900044-55770 m. sort kant, Skridklasse C
Sider i overløbsrender som bassinsider, glaseret
Bund i overløbsrender som bassinsider, glaseret

Ønkant / plint ved dyb ende:

Sider og ender som bassinsider, m. afrundede hjørner ved kanter
Top som promenadedæk, m. afrundede hjørner ved kanter

Ønkant / plint ved lav ende:

Sider og ender som bassinsider, m. afrundede hjørner ved kanter
Top som promenadedæk, m. afrundede hjørner ved kanter

BASSINUDSTYR:

6 stk. Lejder i poleret rustfrit stål
14 stk. Bænelovsbøsninger iht. tegning nr. K09_H2_EX_N210.
Bøsninger til lejdere ikke inkl. heri.
32 stk. Indløbsdysser ø63 iht. tegning nr. K09_H2_EX_N210.
2 stk. Måleudtag ø63 iht. tegning nr. K09_H2_EX_N210.
4 stk. Bundsug ø63 iht. tegning nr. K09_H2_EX_N210.
12 stk. Udløb i overløbsrender ø110.
4 stk. Flaglinebøsninger.

