


Note for G15:

Højde=225cm  
Bredde=225cm  
Areal=5.06m²  
V=143mm  
Vr=120mm  
Pilbredde=125mm  
Pilafstand=125mm

Materialetyper:  
Bund og ramme - type 3  
Tekst og pil - type 2  
L41 - bund, ramme og tekst type 4  
L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2  
Grøntfelt - type 3



Eksisterende G15 orienteringstavle fjernes og bortskaffes.  
Ny G15 orienteringstavle monteres på ny stander (ny stander eller eksisterende forlænget stander) - fundament genbruges.  
Hf(frihøjde)=290cm til underkant tavle  
Afstand fra asfaltkant til tavle 30cm.


Nedenstående oplysninger er skønnet og skal anvendes af entreprenøren i forbindelse med afgivelse af pris.

Beslag:	7 stk., nye
Fundament:	FR 2.0 x 1.2 x 0.7 m, bibeholdes
Standere:	RHS 120 x 120 x 5 mm, *
Standerhøjde: S1:	515 cm, ny

\* Eksisterende stander kan genbruges, men det kræves at stander bliver afmonteret og at stander bliver forlænget med et påsvejt firekant-rør i samme dimension som eksisterende stander, og at den forlænget stander varmemeforzinket på ny.

Der henvises generelt til SAB afmærkningsmateriel

Tværsnit  
Bygherres krav om mål og tavle placering



KOORDINATSYSTEM: DKTM3  
H00321/4 Projekt 11 anlæg/4 CAD-arbejdsområde/2 Tegningsopsætning/H00321-6103

H003 MOTORRING 3					
H00321 FORBINDELSEN TIL VINTAPPERRAMPEN					
Projekt til anlæg - Vejvisning Detailtegning af G15 Vognbane orienteringstavle Komm. 150505, km. 8.677 v.h.s. Vejdel 1, Lyngbyvej. 1:20 1:100					
Proj.	KBS	Tegnet	KBS	Kontrol	BRMOR
Godk.	DFV	Dato	18.04.2024	Tegn. nr.	H00321-6103
Vejdirektoratet					-

Se afmærkningsplan H00321-6002