



Signaturer:

1:1-0.1

Længdemærkning, eksempel Q47.2:
stribelængde 1m, stribemellemrum 1m og stribebredde 0,1m

Spærreflade, Q45 normal: a = 0,5 m
b = 0,3 m
c = 0,1 m
x = 0,1 m

Spærreflade, Q45 normal: a = 2,0 m
b = 1,0 m
c = 0,3 m
x = 0,1 m

Fodgængerfelt, S17 min. i kryds: m = 0,5 m
l = 0,5 m
b = 2,5 m

Note:
Kørebaners ydre kantlinje udføres som profileret kantlinje.
Endeligt omfang aftales med tilsynet.
Dimensioner for kørebanefarmarkering fremgår af Vejregel håndbog
"Afmærkning på kørebanen, Dimensioner".

E.T.B.: Eksisterende tavle bibeholdes

KOORDINATSYSTEM: DKTM2
H0032114 Projekt til anlæg4 CAD-arbejdsområde2 TegningsopsætningH00321-6001

H003 MOTORRING 3

H00321 FORBINDELSEN TIL VINTAPPERRAMPEN

Projekt til anlæg - Afmærkningsplan
Km.: 36.600 - 37.040

Proj.	KBS	Tegnet	KBS	Kontrol	BRMOR	Godk.	DFV	Dato	18.04.2024	1:500
Tegn. nr.										



H00321-6001

-