




Signaturer:

— 1-1-0.1 — Længdeafmærkning, eksempel Q47.2:  
stribelængde 1m, stribemellemrum 1m og stribebredde 0,1m


Spærreflade, Q45 normal:



$a = 0.5 \text{ m}$   
 $b = 0.3 \text{ m}$   
 $c = 0.1 \text{ m}$   
 $x = 0.1 \text{ m}$

Spærreflåde, Q45 normal:

$a = 2.0 \text{ m}$   
 $b = 1.0 \text{ m}$   
 $c = 0.3 \text{ m}$   
 $x = 0.1 \text{ m}$


 Fodgængerfelt, S17 min. i kryds:  $m = 0,5 \text{ m}$   
 $l = 0,5 \text{ m}$   
 $b = 2,5 \text{ m}$

**Note:**  
Kørebæners ydre kantlinje udføres som profileret kantlinje.  
Endeligt omfang aftales med tilsynet.

Dimensioner for kørebæneafmærkning fremgår af Vejregel håndbog  
"Afmærkning på kørebænen, Dimensioner"

E.T.B.: Eksisterende talve bibeholdes

KOORDINATSYSTEM: DKT3  
 H003214 Projekt til anlæg4 CAD-arbejdsområde2 Tegningsopsætning1H00321-6002

## H003 MOTORRING 3

H00321 FORBINDELSEN TIL VINTAPPERRAMPEN

Projekt til anlæg - Afmærkningsplan  
Km. 35.600 - 36.600

Proj.	KBS	Tegnet	KBS	Kontrol.	BRMOR	Godek.	DFV	Dato	18.04.2024
-------	-----	--------	-----	----------	-------	--------	-----	------	------------

 <b>Vejdirektoratet</b>	Tegn. nr. H00321-6002	Rej. -
--	--------------------------	-----------

H00321-6002