



Geometri er vist sort
Eksisterende forhold er vist nedtonet og eksisterende skel er vist rødt.

Der gøres opmærksom på at placeringen af eksisterende ledninger er behæftet med usikkerheder, og at placeringen kun er at betragte som vejledende, hvorfor entreprenøren selv kan indhente oplysninger fra de enkelte ledningsejere.

Alle stikledninger er ø75 og tørledninger skal have minimum 20‰ fald og stikledninger skal have minimum 10 ‰ fald

SFB: Sandfangsbrør
SNB: Snydebrønd

	Entreprisegrænse		Options projekteret trækrør
	Projekteret regnvandsledning		Ny belysningsmast placering
	Projekteret trækrør		Eksisterende gastledning
	Eksisterende vandledning, nedlagt		Eksisterende gastledning, nedlagt
	Eksisterende vandledning		Eks. gas fordelingsrør, nedlagt
	Eksisterende fibernet		Eksisterende belysningsmast
	Eksisterende telekabel		Eksisterende telekabel, skab
	Eksi. fjernvarme transmissionsledning, nedlagt		Eksisterende spildevand, brønd
	Eksi. fjernvarme transmissionsledning		Eksisterende brønd
	Eksisterende belysningsrør, nedlagt		Eksisterende elskab
	Eksisterende elkabel		Eksisterende elskab
	Eksisterende spildevand		Eksisterende elkabel, mufte,
	Eksisterende trækrør		Eksisterende ventili
			Eksisterende fjernvarmeledning, mufte

Projekt: **Malervangen**

[illegible]